



**Egy könnyed
mozdulat...**

- > Egyszerűbb kezelés, sokféle alkalmazási lehetőség
- > Felhasználóbarát megoldások: kiemelőkaros-, elforgatható csatlakozódugók, kilökökaros elosztódugó, kihúzófüles gumi csatlakozódugó
- > Műanyag és gumi kivitelben

ÚJDONSÁG

**kihúzófüles, hordozható
kivitelű és lengő csatlakozódugók
és aljzatok**



0503 42



0501 83

| Csom. | Kat. szám | | |
|-------|------------------|-------------------|---|
| | | | Fődeletlen, kihúzófüles csatlakozódugók és aljzatok, műanyag |
| | | | 2.5 A |
| 30 | Fehér 0503 10 | Fekete 0503 09 | Csatlakozódugó |
| 15 | 0503 11 | 0503 07 | Csatlakozóaljzat |
| | | | 6 A |
| 30 | Fehér 0501 62 | Fekete 0501 63 | Csatlakozódugó |
| 15 | 0501 66 | | Csatlakozóaljzat |
| | | Bronz 0501 64 | Csatlakozóaljzat |
| | | | Fődeletlen, extra lapos csatlakozódugók 16 A, műanyag |
| 15 | Fehér 0501 83 | | Oldalsó bekötésű csatlakozódugó, mely ideális bútorok mögé Max. 2x1,5 mm ² -es vezeték köthető be, csavaros vezetékrögzítővel |
| | | | Fődeletlen csatlakozódugó 16 A, gumi |
| 25 | 0504 51 | | II. érintésvédelmi osztály, max. 3x1,5 mm ² -es vezeték köthető be Fődeletlen, hátsó bekötésű |
| | | | Földelt csatlakozódugók és aljzatok 16 A, gumi |
| | | | Csavaros bekötés IK 08 - H07RN-F 3G 3x2,5 mm ² max. vezeték köthető be |
| 10 | 0503 42 | | Csatlakozódugók IP44 védelemmel, csavaros vezetékrögzítővel |
| 10 | 0503 40 | | IP44 védelemmel + tömszelencével Masszív kivitel, tömszelence típusú vezetékvezető burkolattal, amely a víz elleni védelmet és a vezeték szerszám nélküli megfogását biztosítja Optimális teherbíróképesség: 3x2,5mm ² -nél max. 30 kg |
| 10 | 0502 52 | | Oldalsó bekötésű, kihúzófülű, csavaros vezetékrögzítővel |
| | | | Csatlakozóaljzatok |
| 10 | 0503 43 | | Csavaros vezetékrögzítővel |
| 10 | 0503 44 | | IP44 védelem a zárt védősapkával vagy csatlakoztatott dugóval |
| 10 | 0503 41 | | Tömszelencével Masszív kivitel, tömszelence típusú vezetékvezető burkolattal, amely a víz elleni védelmet és a vezeték szerszám nélküli megfogását biztosítja. Optimális teherbíróképesség: 3x2,5 mm ² -nél max. 30 kg |
| 5 | 0513 66 | | Hármas lengő csatlakozóaljzat IP44 védelem a zárt védősapkával, 16 A, 250 V~ |
| 5 | 0513 69 | | Hármas lengő csatlakozóaljzat. IP44 védelem a zárt védősapkával vagy csatlakoztatott dugóval, 16 A, 250 V~ |